

DS-7608NI-SE/P/8

Rejestrator sieciowy NVR
8 kamer IP z wbudowanym
switchem PoE



Parametry techniczne DS-7608NI-SE/P/8

- Funkcja Plug'n'Play - autokonfiguracja kamer IP Hikvision
- Wbudowany 8-portowy switch PoE
- Zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 5Mpix
- Pasma dla kamer 40Mb/s
- Lokalne wyjście wideo HDMI i VGA (do 1920x1080)
- Dwa strumienie wideo
- Odtwarzanie do 8 kanałów wideo jednocześnie (8x4CIF)
- Zaawansowane zarządzanie zapisem na HDD

Wejścia wideo	8 kamer IP
Wejścia audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Obsługiwana rozdzielczość kamer	5Mpix / 3Mpix / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Wyjście HDMI/VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Wyjście BNC	1.0 Vp-p, 75 Ω, 704 × 576 (PAL)
Wyjście audio	1-ch, RCA (Liniowe, 1kΩ)
Odtwarzanie synchroniczne	maks. 8 kamer
Ilość dysków	2 x SATA, maks. 2 x 4TB
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45, 10 /100/1000M (połączenia klienckie) 8 x RJ-45, 10 /100M, PoE (kamery IP)
Interfejs szeregowy	1 x RS-485, 2 × USB 2.0
We / wy alarmowe	0/0 (standard), 4/1 (opcja)
Zasilanie	230 VAC
Pobór mocy	≤ 15 W (bez dysku HDD i kamer PoE)
Warunki pracy	temperatura: -10°C ~ +55°C, wilgotność: 10% ~ 90%
Wymiary	445 × 290 × 45mm, 19" rack 1U
Waga	≤ 2 kg (bez dysku HDD)

