

Adapter światłowodowy multimodowy OM3 SC simplex

Numer katalogowy: **FOA-SC-MMS-3**
Producent/marka: **ALANTEC**
Kod EAN: **5901738553569**

Wersja: **20201221**
Język: **PL**



Opis produktu

Adaptory pozwalają na łączenie pary włókien światłowodowych zakończonych wtykami. Najczęściej wykorzystywane w przełącznicach, łącząc patchcordsy z pigtailami zespawanymi z kablem światłowodowym lub w gniazdach abonenckich. Zależnie od zaleceń projektowych oraz funkcjonalności stosuje się różne złącza. Najpopularniejszymi obecnie na rynku są złącza SC oraz LC ze względu na proste połączenie zatrzaskowe, prostokątny przekrój poprzeczny umożliwiający gęste upakowanie na panelu oraz plastikową konstrukcję (oczywiście poza ferrulą).

CECHY

- złącza światłowodowe SC
- zapewniają najwyższe parametry transmisyjne i eksploatacyjne
- elementy połączeniowe dostępne w wersjach MM, SM, PC i APC oraz w wersji DUPLEX

Specyfikacja techniczna

DANE TECHNICZNE	
Rodzaj	MultiMode OM3
Transmisja	simplex
Typ	UPC
Typ złącza	SM PC 0°
Straty wtrąceniowe IL (dB)	0,15
Powtarzalność IL (dB)	±0,1
Trwałość	ponad 1000 cykli
Temperatura pracy (°C)	od -40 do +85
Średnica ferruli (mm)	2,5

Galeria / Certyfikaty



[kliknij na zdjęcie aby powiększyć](#)

Normy

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801

