


Obudowa zewnętrzna IP55 190 x 140 x 70 mm zaślepki 2x29mm

Obudowy zewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i inne, niekorzystne czynniki atmosferyczne.

Dostępne w ofercie modele zostały wyposażone w blachę montażową, posiadającą otworowanie systemowe w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części blachy montażowej.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
- wejście kablami przez zamontowane w obudowie zaślepki gumowe: 2 x 29mm
- w komplecie 4 uchwyty umożliwiające montaż obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP55



DANE TECHNICZNE:

Konstrukcja obudowy	Materiał bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV Kolor szary (RAL7035) Zamontowane zaślepki gumowe 2 x 29 mm
Montaż obudowy	Naścienny, uchwyty montażowe
Montaż urządzeń wewnątrz obudowy	Wewnętrzna blacha montażowa z systemowym otworowaniem 4,8 mm w rastrze 10,8 mm
Stopień ochrony	IP55
Temperatura pracy	-25 ... +60°C
Wymiary	190 x 140 x 70 mm
Waga	0,51 kg

INNE WERSJE PRODUKTU:

ABOX-M1	Obudowa zewnętrzna IP56 190 x 140 x 70 mm dławnice 1xM16 1xM20
ABOX-M2	Obudowa zewnętrzna IP56 190x140x70mm, dławnice 6xM16 1xM20
ABOX-M3	Obudowa zewnętrzna IP55 190x140x70mm, zaślepki gumowe 2x29mm