





AJAX

Hub 2 Plus

Inteligentna centrala systemu bezpieczeństwa Ajax Hub 2 Plus. Wyposażony w komunikator z 4 niezależnymi kanałami, w tym LTE. Ta konfiguracja umożliwia połączenie urządzenia z dwoma oddzielnymi dostawcami Internetu za pośrednictwem sieci Ethernet i Wi-Fi, przy jednoczesnym wykorzystaniu dwóch dostawców sieci komórkowych do utworzenia kopii zapasowej. Przełączanie między kanałami odbywa się płynnie w ciągu kilku sekund.

 Zaprojektowany do ochrony dużych obiektów

 Dostarcza foto-potwierdzenie alarmu MotionCam w mniej niż 9 sekund

 Przekazuje alarmy do CMS i użytkowników przez Wi-Fi, Ethernet, LTE, WCDMA i GSM

Najpotężniejszy Hub wszechczasów

	Hub 2 Plus	Hub 2	Hub Plus
Maksymalna ilość podłączonych urządzeń	200	100	150
Maksymalna ilość użytkowników	200	50	99
Kamery i rejestratory	100	25	50
Scenariusze	64	32	64
Przedłużacze zasięgu	10	5	5
Grupy	25	9	25
Wsparcie wizualnej weryfikacji alarmu	Yes	Yes	No
Kanały komunikacji	2x SIM 4G/3G/2G Ethernet Wi-Fi	2x SIM 2G Ethernet	2x SIM 3G/2G Ethernet Wi-Fi

Specyfikacje techniczne

- Łączność z CMS: Contact ID, SIA
Weryfikacja zdjęć zintegrowana w Manitou i SBN
- Zasięg komunikacji radiowej: do 2000 m
- Technologia radiowa Jeweller: 868,0–868,6 MHz Dwukierunkowa komunikacja między urządzeniami • Szyfrowanie blokowe oparte na algorytmie AES
- Technologia radiowa Wings
Transmisja potwierdzeń wizualnych
- Kanały komunikacyjne:
2G (GSM900 / DCS1800 (B3 / B8)) 3G (WCDMA 850/900/2100 (B1 / B5 / B8))
LTE (FDD B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20)
Wi-Fi (802.11 b / g / n) Ethernet
- Typy powiadomień:
SMS, połączenie, powiadomienie push
- Zasilanie: 110-240 V Zasilanie rezerwowe: Li-Ion 3 A · h
- Wymiary: 163 × 163 × 36 mm
- Waga: 351 g
- Wilgotność podczas pracy: do 75%
- Zakres temperatur pracy: od -10 do + 40 ° C
- Kolor: czarny / biały