

# VD 400-Z1

## Zestaw VD 400 ze skrzynką JB-102 i stalowym zbrojeniem MC T4

### Dane techniczne

Napięcie zasilania	9 -15 VDC
Pobór prądu	9 mA (10 mA w stanie alarmu)
Wyjście alarmowe	Przełącznik, NC
Dane styków kontaktu	48 VDC / 100 mA
Wskazanie alarmu	LED
Zabezpieczenie sabotażowe / Dane styków	Tak / 48 VDC / 50 mA
Podłączenie	Terminale śrubowe
Materiał obudowy	Metal
Kolor	Szary
Temperatura pracy	-20C - +50C
Klasa ochronna obudowy	IP 32
Wymiary (L x W x H) mm	91 x 31 x 23



Montowany na stalowym i betonowym podłożu, zapewnia skuteczną ochronę kas, sejfów, szaf na akta lub broń, ścian, stropów, itp.

Sygnalizowane są wszelkie próby sforsowania obiektu za pomocą ładunków wybuchowych lub takich narzędzi jak wiertarki, obcinarki tarczowe, szlifierki czy niektóre narzędzia termiczne. Niezawodność działania zapewniają trzy niezależne kanały detekcji oraz cyfrowe przetwarzanie zarejestrowanych zdarzeń za pomocą mikrokontrolera o zaawansowanym algorytmie obróbki sygnału. Dobry algorytm zapewnia także wysoką odporność detektora na zakłócenia z otoczenia.




Przy montażu detektora należy upewnić się, czy jest on odpowiednio zamocowany i czy podłoże jest jednolite. Instalowanie detektora na betonowym i ceglanym podłożu ułatwia płyta montażowa MP 400 wraz z dodatkowymi śrubami i bolcem. Przy montażu na wolnym powietrzu w niedogodnych warunkach atmosferycznych lub w chłodnych pomieszczeniach, należy skorzystać z obudowy WH 400. Obudowa zawiera element grzewczy utrzymujący odpowiednią temperaturę w otoczeniu detektora, zapewniając wilgotność poniżej wartości krytycznej.

Detektor sejsmiczny VD 400 jest wyposażony w sygnalizator alarmu w postaci diody LED oraz zabezpieczenie przed zdjęciem pokrywy.

### DO ZAMÓWIENÍ

Indeks	Opis
VD 400	Detektor sejsmiczny
VD 400-Z1	Zestaw - 1 x VD 400, stalowe zbrojenie kabla MC T4 oraz skrzynka przyłączeniowa JB 102
VD 400-Z2	Zestaw - 2 x VD 400, stalowe zbrojenia kabla MC T4, T7 oraz skrzynka przyłączeniowa JB 102

## Akcesoria / polecane produkty

 A white rectangular mounting plate with three screws on top and a threaded metal post protruding from the bottom center.	<p><b>MP 400</b></p> <p>Płytki montażowa dla CD 400 &amp; VD 400</p>
 A white rectangular metal enclosure with a white cap on the right side.	<p><b>WH 400</b></p> <p>Metalowa obudowa z elementem grzewczym dla CD 400 &amp; VD 400</p>
 A gold-colored precision screwdriver with a green tip.	<p><b>CT 400</b></p> <p>Tester dla VD 400</p>