

MC 140

Kontakt magnetyczny, wpuszczany, NC



Dane techniczne

Montaż	Wpuszczany
Funkcja przełącznika	Normalnie zamknięty (NC)
Certyfikaty	SBSC 10-30, Class 2; INCERT B-582-1003
Dane styków kontaktu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Średnica wiercenia mm	19-20
Rodzaj magnesu	Neodymowy (NdFeB)
Odległość zamknięcia (drewno) mm	21
Odległość zamknięcia (stal) mm	X
Zabezpieczenie sabotażowe	Tak
Podłączenie	Terminale śrubowe
Materiał obudowy	Plastik ABS
Temperatura pracy	-40 - +70 °C
Klasa ochronna obudowy	IP 43
Wymiary kontaktu (L x Ø) mm	19 x 35
Wymiary magnesu (L x Ø) mm	12 x 35
Operating temperature	-40 - +70 °C
Grade	2



MC 140 jest kontaktem magnetycznym z konfiguracją przełącznika NC. Przeznaczony do montażu wpuszczanego w ościeżnicach, ramach okien i drzwi. Do zastosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu. Małe wymiary kontaktu i śrubowe przyłącza dla przewodów pozwalają zastosować kontakt w większości lokalizacji. MC 140 nie powinien być montowany w ramach stalowych.

