

## Przełącznica FTTH OUT 24S-26-N-1, na 24 złącza SC simplex

Zamykana skrzynka rozdzielcza IP 54 pozwala na rozdzielenie i zakończenie do 48 włókien. Wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV. Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Zainstalowane pole krosowe pozwoli na zakończenie 24 adaptery typu SC simplex /LC duplex/E2000. Solidnie wykonana i funkcjonalna, znajduje zastosowanie w sieciach FTTH: napowietrznych, doziemnych, wewnątrzbudynkowych.

### Właściwości:

- IP 54.
- Max. ilość adapterów: 24 SC sx/LC duplex/E2000.
- Max. ilość spawów: 24 (48 w przypadku układania osłonek kaskadowo).
- Montaż: ściana.
- Wymiary 110x340x270 mm (Głębokość x Wysokość x Szerokość).
- Możliwość instalacji splittera.
- Ilość miejsc na splitter: 1.
- Ilość kaset spawów: 1.
- Demontowalna kaset spawów.
- Plastikowa, odporna na promieniowanie UV.
- 2 porty wejściowe na kable do 12.9 mm (Przepusyty PG-16) oraz 24 porty wyjściowe na kable do 5 mm (gumowe).

### Wyposażenie:

- Kołki do montażu.
- Osłonki spawu, opaski zaciskowe, tuba transportowa.
- Kaset, uchwyty i uszczelnienia kabli wejściowych (2 przepusyty PG-16)
- Kluczyk.



| Nazwa                            | Nr katalogowy |
|----------------------------------|---------------|
| Przełącznica FTTH OUT 24S-26-N-1 | FO-24S-26-N-1 |