

Przełącznica FTTH OUT 8S-14-N-1, na 8 złącz SC simplex

Zamykana na klucz skrzynka rozdzielcza IP 54 pozwala na rozdzielenie i zakończenie do 16 włókien. Wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV. Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Zainstalowane pole krosowe pozwoli na zakończenie 8 adapterów typu SC simplex /LC duplex/E2000. Funkcjonalna, pozwala na szybką i łatwą instalację. Znajduje zastosowanie w sieciach FTTH: napowietrznych, doziemnych, wewnątrzbudynkowych.

Właściwości:

- IP 54.
- Max. ilość adapterów: 8 SC sx/LC duplex/E2000.
- Max. ilość spawów: 8 (16 w przypadku układania osłonek kaskadowo).
- Montaż: ściana/słup.
- Wymiary 45x208x180 mm (Głębokość x Wysokość x Szerokość).
- Możliwość instalacji splittera.
- Ilość miejsc na splitter: 2.
- Ilość kaset spawów: 1.
- Demontowalna kasetka spawów.
- Plastikowa, odporna na promieniowanie UV.
- 2 porty wejściowe na kable do 11mm (M20x1.5) oraz 12 portów wyjściowych na kable do 5 mm (gumowe).

Wyposażenie:

- Kołki do montażu.
- Osłonki spawu, opaski zaciskowe, tuba transportowa.
- Kasetka, uchwyty i uszczelnienia kabli wejściowych (2 przepusty PG M20x1.5) oraz uszczelnienia gumowe).
- Kluczyk.



Nazwa	Nr katalogowy
Przełącznica FTTH OUT 8S-14-N-1	FO-8S-14-N-1