

Czujki pożarowe konwencjonalne

3000PLUS/OP SET / OSD 23



Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H.

Cechy

- » Przeznaczone do stosowania z centralami konwencjonalnymi

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

3000PLUS

73.PK0.01

Konwencjonalna optyczna czujka dymu

- » Przeznaczone do stosowania z centralami konwencjonalnymi

Napięcie robocze	16 ... 30 V DC
Prąd w dozorze	25 µA
Prąd w alarmie	30 mA
Wilgotność	maks. 95%
Zakres temperatur	-10 °C ... +55 °C
S x W	95 x 48 mm

2

3



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

OSD 23

73.I00.64

Konwencjonalna optyczna czujka dymu

- » Przeznaczona do stosowania z centralami konwencjonalnymi
- » Działa na zasadzie światła rozproszonego

Napięcie robocze	12 ... 28 V DC
Prąd w dozorze	35 µA
Prąd w alarmie	18 mA
Wilgotność	maks. 95% przy 40 °C
Zakres temperatur	-25 °C ... +55 °C
S x W	107 x 63 mm

4

5

6

7

8

