

Karta katalogowa

TS 2000 VBC



Samozamykacz z ramieniem nożycowym do drzwi jednoskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1250 mm

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1250 mm
- Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej i montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
- Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, możliwość montażu na ramieniu równoległym

CECHY PRODUKTU

- Zmienna siła zamykania EN2, EN4 lub EN5 dzięki przesuniętemu montażowi
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje drzwi otwierane z dużą siłą
- Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Wszystkie funkcje regulowane z przodu (oprócz siły zamykania)

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 2000 VBC
Bez barier wg DIN 18040 do szerokości skrzydeł (maks.) w mm	1100 mm
Szerokość skrzydła (maks.)	1250 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
Regulowana siła zamykania	Tak, przez montaż
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	Tak, mocowanie hydrauliczne
Pozycja ustawienia siły zamykania	Pozycja montażowa
Położenie zablokowane	Opcja

SKŁADA SIĘ Z

UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWY TS 4000/2000

Standardowy układ dźwigniowo-drażkowy



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000	Standard	102425	wg RAL
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000	Standard	102421	kolor srebrny
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000	Standard	102423	biały RAL 9016
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000	Standard	102426	podobne do stali nierdzewnej

UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWY TS 4000/2000 PRZEDŁUŻONY

Do montażu na ramie w przypadku głębokości ościeżnicy 70–170 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 przedłużony	Przedłużony, do montażu na ramie w przypadku głębokości ościeżnicy 70–170 mm	102434	wg RAL
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 przedłużony	Przedłużony, do montażu na ramie w przypadku głębokości ościeżnicy 70–170 mm	102431	kolor srebrny
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 przedłużony	Przedłużony, do montażu na ramie w przypadku głębokości ościeżnicy 70–170 mm	102433	biały RAL 9016

KORPUS ZAMYKAJĄCY TS 2000 V BC

Korpus podstawowy samozamykacza EN 2, 4 lub 5 z tłumieniem otwierania



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz GEZE TS 2000 V BC	Rozmiar EN 2/4/5 z tłumieniem otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	103394	biały RAL 9016	226 x 48 x 60 mm	1250 mm
Samozamykacz GEZE TS 2000 V BC	Rozmiar EN 2/4/5 z tłumieniem otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	103406	wg RAL	226 x 48 x 60 mm	1250 mm
Samozamykacz GEZE TS 2000 V BC	Rozmiar EN 2/4/5 z tłumieniem otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	103392	kolor srebrny	226 x 48 x 60 mm	1250 mm
Samozamykacz GEZE TS 2000 V BC	Rozmiar EN 2/4/5 z tłumieniem otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	103393	ciemny brąz	226 x 48 x 60 mm	1250 mm

AKCESORIA

POKRYWA SAMOZAMYKACZA

Do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Długość
Pokrywa samozamykacza	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	072769	stal nierdzewna	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	072770	Mosiądz	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	013487	kolor srebrny	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	014855	biały RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	014849	ciemny brąz	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Pokrywa samozamykacza	do TS 3000 / TS 2000, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	014856	wg RAL	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm

UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWY TS 4000/2000

z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Funkcja podtrzymania otwarcia ogranicznika	Punkt zablokowania maks.
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia	102454	kolor srebrny	70 °	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia	102456	biały RAL 9016	70 °	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z mechanicznym podtrzymaniem otwarcia	102457	wg RAL	70 °	150 °

UKŁAD DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWY TS 4000/2000

z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Funkcja podtrzymania otwarcia ogranicznika	Punkt zablokowania maks.
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną	102445	kolor srebrny	70 °	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną	102448	wg RAL	70 °	150 °
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	z włączaną i wyłączaną blokadą mechaniczną	102447	biały RAL 9016	70 °	150 °

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PRZEDŁUŻENIE OSI

Do TS 4000 / TS 2000



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Przedłużenie osi
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103678	czarny	15 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103550	ocynkowane	20 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103679	czarny	20 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	139793	wg RAL	15 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103548	ocynkowane	10 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103677	czarny	10 mm
Przedłużenie osi do TS 4000/TS 2000	Zazębienie koronowe	103549	ocynkowane	15 mm

PŁYTA MONTAŻOWA DO DRZWI Z ŁUKIEM PŁASKIM

do TS 2000 V, wysokość łuku maks. 130 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim	do TS 2000 V, wysokość łuku maks. 130 mm	059045	ciemny brąz
Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim	do TS 2000 V, wysokość łuku maks. 130 mm	059044	kolor srebrny

WZORZEC DO ROZMIESZCZENIA OTWORÓW SAMOZAMYKACZA

Do TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Nazwa	Opis	Nr ident.
Wzorzec do rozmieszczenia otworów samozamykacza	do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

KOŃCÓWKA ZACISKOWA DO SZKŁA

do TS 2000 V



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 2000 V	009500	wg RAL
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 2000 V	009499	biały RAL 9016
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 2000 V	055773	kolor srebrny
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 2000 V	055774	ciemny brąz

PŁYTA MONTAŻOWA UKŁADU DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWEGO

Do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic	082506	wg RAL
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic	057109	kolor srebrny

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

do TS 2000 V



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 2000 V	055756	ocynkowane

PLYTA MONTAŻOWA UKŁADU DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWEGO

Do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053319	ciemny brąz
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	027460	wg RAL
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053318	kolor srebrny

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

do TS 2000 V



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 2000 V	055766	kolor srebrny
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 2000 V	055767	ciemny brąz
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 2000 V	104450	wg RAL