

## **Wideodomofon 3-rodzinny VidiLine z obsługą smartfona V-IP7-D3**

Nr ref.: 4488



### Panel zewnętrzny

Panel wideodomofonowy przeznaczony jest do systemu dwurodzinnego. Wykonany jest ze stopu aluminium, montowany natynkowo. Posiada również moduł kamery z diodami podczerwieni co umożliwia widzenie w nocy. Panel jest przystosowany do montażu na zewnątrz budynku. Otwieranie zamka czy też prowadzenie rozmowy odbywa się bez konieczności wywołania ze strony panela wewnętrznego.

### Panel wewnętrzny

Stworzony do adaptacji. Ten prosty, elegancki i nowoczesny, a zarazem dyskretny panel z ekranem o przekątnej 7 cali sprawdzi się idealnie w każdym mieszkaniu. Urządzenie wyróżnia się dzięki dużemu, kolorowemu ekranowi LCD, modułowi Wi-Fi, dzięki któremu możemy zdalnie otworzyć furtkę, podświetlanym przyciskom dotykowym oraz slotowi na karty micro SD (do 32gb)- w celu zapisu zdjęć oraz filmów z kamery.

### Wygodny styl życia

Elastyczność, prostota i elegancja stają się kluczowymi wyznacznikami przyjemnej komunikacji między domem i jego otoczeniem. Dzięki wideodomofonom firmy Vidiline wszystko staje się możliwe. Urządzenia Vidiline czynią życie łatwiejszym.

### Zdalny podgląd obrazu i otwierania zamka

Przy pomocy aplikacji MobileEyeDoor+ możliwe jest sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia m.in. podgląd obrazu z kamery, otwieranie elektrozamka i wiele innych. Aplikacja jest do pobrania za darmo na smartfony z iOS oraz Android.

Trzyrodzinny zestaw wideodomofonowy IP z kolorowym monitorem 7". Monitor po podłączeniu do sieci internetowej pozwala na przekierowanie połączenia na urządzenia mobilne z zainstalowaną aplikacją mobilną. Czas zwłoki przekierowania można ustawić w zakresie 0-60 sekund.

Aplikacja mobilna dostępna do pobrania za darmo z play google i itunes.

Panel wideodomofonowy przeznaczony do systemu trzyrodzinnego. Wykonany jest ze stali nierdzewnej i aluminium, montowany natynkowo. Panel posiada moduł kamery z diodami podczerwieni umożliwiającymi widzenie w nocy. Panel przystosowany do montażu na zewnątrz budynków i odporny jest na zmienne warunki atmosferyczne oraz mróz. Otwieranie zamka czy też prowadzenie rozmowy odbywa się bez wywołania ze strony kasety zewnętrznej.

### **Dane techniczne:**

- Przetwornik kamery: 1/4 CMOS
- Kąt widzenia: 60 st.
- Rozdzielczość 1280 x 720p
- Pobór prądu: 300mA
- Napięcie zasilania 12V
- Temperatura pracy: -40~+50 C
- Wymiary: 150x60x22(wys x szer x gł)

Kolorowy monitor głośnomówiący z ekranem LCD o przekątnej 7" do wideodomofonu. Monitor posiada regulację głośności rozmowy, dzwonek oraz jasności obrazu co umożliwia przystosowanie pracy według indywidualnych wymagań. Monitor obsługuje karty pamięci SD do 32 GB na którą automatycznie zapisuje filmiki podczas dzwonek z panela zewnętrznego

### **Dane techniczne:**

- monitor głośnomówiący LCD 7"
- możliwość podglądu obrazu z panela zewnętrznego
- dzwonek elektroniczny
- regulacja głośności dzwonek, rozmowy, jasności
- przycisk do otwierania zamka
- zasilanie 12V/DC
- zakres temperatur: 0 do +55 stopni
- maksymalna wilgotność: do 90%
- wymiary: 194 x 124 x 20 mm (wysokość x szerokość x grubość)

Wymagane okablowanie: 4 żyły między panelem zewnętrznym a każdym z monitorów, skrętka komputerowa lub kabel prosty np. YTDY.