

HIKVISION

DS-2CE15C2P-VFIR3/G

Zewnętrzna kamera dzień/noc
o zmiennej ogniskowej
Seria PicaDIS



- Przetwornik 1/3" o rozdzielczości natywnej 1,3Mpxl
- Super rozdzielczości na wyjściu BNC do 720TVL
- Nowy układ **DSP PicaDIS**
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8~12mm
- Obudowa zewnętrzna, uchwyt z przepustem kablowym
- Promiennik IR o zasięgu 40m
- Klasa szczelności IP 66

Parametry techniczne DS-2CE15C2P-VFIR3/G

System	PAL
Przetwornik	1/3" CMOS DSP PicaDIS
Ilość pikseli	1280 (H) × 960 (V)
Wyjście wideo	1Vp-p, BNC, 75 Ohm
Rozdzielczość	720 TVL (Kolor)
Czułość	0.14Lux @ (F1.4,AGC ON), 0 Lux z IR
Stosunek S/N	S/N > 62dB
Balans bieli	ATW (auto)
Obiektyw	2,8~12mm @ F1.4
Przesłona	Stała
Filtr podczerwieni IR	Tak, Mechanicznie usuwalny
Migawka	Auto od - 1/25 s to 1/10,000 s
Kontrola wzmocnienia AGC	Auto
Poszerzona dynamika obrazu	Tak (auto)
Tryb dzień/noc (D/N)	Auto
Promiennik podczerwieni	40m
Zasilanie	12VDC / maks. 5W (z IR)
Temperatura pracy	-40 °C - 60 °C IP66
Warunki pracy	Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
Wymiary	105 × 86.9 × 267.2mm
Waga	1350 g