

HIKVISION

DS-2DE5176-A

Kamera IP PTZ, 1.3MP



- Kamera szybkoobrotowa PTZ
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Zoom optyczny 30-krotny
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Kompresja:
H.264 / MJPEG
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość maksymalna
1280 x 960
- 2 strumienie wideo

Parametry techniczne DS-2DE5176-A

Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Czułość	Kolor: 0.05 lux@F1.6, Cz.-b.: 0.01 lux@F1.6
Elektroniczna migawka	1 ~ 1/10,000s
Obiektyw	4.3 ~ 129mm, 30x kął widzenia: 58.9° ~ 2.11°
Funkcja dzień / noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Kompresja wideo	MJPEG / H.264
Ilość strumieni wideo	2
Rozdzielczość maks.	1280×960
Ilość klatek	25 kl./s dla 1280×960
Kompresja audio	G.711u / G.711a / G.726 / MP2L2
Szybkość obrotu pion / poziom	0.1° ~ 200°/s / 0.1° ~ 300°/s
Ilość presetów	256
Patrole	8
Zapis lokalny	karta uSD (do 32GB)

Wejście / wyjście audio	Liniowe 2-2.4 Vp-p / liniowe 600 Ω
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP
Zabezpieczenia	Hasła użytkowników
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
Interfejs Ethernet	1 x RJ45 10M / 100M
Zakres obrotu pion / poziom	-5° ~ 90° / 360°
Warunki pracy	temperatura: -30°C ~ +65°C, wilgotność: do 90% (bez kondensacji)
Zasilanie	24 VAC
Pobór mocy	22W
Klasa szczelności obudowy	IP66
Wymiary	220(Ø) x 305 mm (na zewnątrz) 183.4(Ø) x 243 mm (wewnątrz) 245(Ø) x 236 mm (w obudowie)
Waga	5 kg

