



## DS-7616HI-ST

Rejestrator hybrydowy  
16 kamer analogowych  
i 16 kamer IP

- Wsparcie dla kamer IP: Hikvision, ZAVIO, ONVIF, Axis, Panasonic, Samsung i innych
- Zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 5Mpix
- Pasma dla kamer 80Mb/s
- Opcja wyłączenia kanałów analogowych i uzyskania dodatkowych kanałów cyfrowych (dla kamer IP)
- Lokalne wyjście wideo HDMI i VGA (do 1920x1080) oraz BNC
- Dwa strumienie wideo
- Odtwarzanie do 16 kanałów wideo jednocześnie (16x4CIF)
- Zaawansowane zarządzanie zapisem na HDD

### Parametry techniczne DS-7616HI-ST

<b>Wejścia wideo analogowe</b>	16 x BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
<b>Wejścia wideo IP</b>	16 kamer IP (maks. 32 po wyłączeniu wejść analogowych)
<b>Wejścia audio</b>	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
<b>Obsługiwana rozdzielczość kamer IP</b>	5Mpix / 3Mpix / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
<b>Wyjście wideo HDMI/VGA</b>	1920 × 1080 / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
<b>Wyjście wideo BNC</b>	1.0 Vp-p, 75 Ω, 704 × 576 (PAL)
<b>Wyjście audio</b>	1-ch, RCA (Linowe, 1kΩ)
<b>Kompresja wideo</b>	H.264
<b>Rozdzielczość dla wejść analogowych</b>	WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF Drugi strumień CIF / QCIF
<b>Ilość kl./s dla wejść analogowych</b>	maks. 25 kl./s dla rozdzielczości WD1 (960H) dla każdego kanału wideo
<b>Kompresja audio</b>	OggVorbis, 64Kb./s
<b>Odtwarzanie synchroniczne</b>	maks. 16 kamer (16x4CIF)
<b>Ilość dysków</b>	2 x SATA, maks. 2 x 4TB
<b>Interfejs sieciowy</b>	1 x RJ-45, 10 / 100 Mbps / 100Mbps
<b>Interfejs szeregowy</b>	1 x RS-485, 2 × USB 2.0
<b>We / wy alarmowe</b>	0/0 (standard), 4/1 (opcja)
<b>Zasilanie</b>	12 VDC
<b>Pobór mocy</b>	≤ 10 W (bez dysku HDD)
<b>Warunki pracy</b>	temperatura: -10°C ~ +55°C, wilgotność: 10% ~ 90%
<b>Wymiary</b>	445 × 290 × 45mm
<b>Waga</b>	≤ 2 kg (bez dysku HDD)