



Honeywell DT8016AF4


Czujka ruchu PIR+MW o optyce lustrzanej z antymaskingiem

- Zasięg detekcji 16x22m
- Optyka lustrzana
- Funkcja antymaskingu +
- Zgodność z EN50131: GRADE3


DT8016AF4 to czujka ruchu PIR+MW o optyce lustrzanej z antymaskingiem. Urządzenie łączy skuteczność detekcji z odpornością na fałszywe alarmy oraz nowoczesnym wyglądem. Czujka wyposażona jest w szereg funkcjonalności ułatwiających pracę instalatora. Zgodność z GRADE3.



* Top View



* Side View



Parametry techniczne

Zasięg detekcji	16x22m
Optyka	lustrzana
Funkcja antymaskingu	+
Wbudowane rezystory EOL	1k, 2,2k, 4,7k, 5,6k
Dodatkowa detekcja wibracji	+
Wysokość montażu	2,1~2,7m
Walk-test aktywowany latarką	+
Terminal zaciskowy	typu Plug-in
Pobór prądu	ok. 14mA
Temperatura pracy	-10 ~ 55 °C
Wymiary	116x70x43mm
Zgodność z EN50131:	GRADE3
Uchwyt montażowy	Opcjonalnie SMB-10 lub SMB-10C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
 Santocka 39
 71-083 **Szczecin**
 tel. +48 91 485 40 60
 fax +48 91 485 40 80
 e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel: 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

