



FOP1-24SS-LDS

PRZEŁĄCZNICA 19"

CECHY PRODUKTU:

- wykonana z wysokiej jakości stali lakierowana proszkowo,
- przeznaczone do montażu w szafach i stojakach z uchwytami rack 19",
- tylny panel wyposażony w 5 wejść kablowych (w zestawie 2 dławnice PG 13.5),
- regulowane uchwyty RACK tzw. uszy montażowe,
- możliwość zamontowania własnej tacki za pomocą uchwyty, który znajduje się w zestawie (śruba z nakrętką radełkową),
- szuflada wyposażona w tacki spawów, uchwyty kablowe oraz przetłoczenia umożliwiające montaż przewodów za pomocą opasek zaciskowych.



SPECYFIKACJA PRODUKTU:

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Płyta czołowa | SC (simplex), LC (duplex) |
| Wysuwalna | Tak |
| Regulowane uchwyty RACK | Tak |
| Materiał kasety spawów | ABS |
| Numeracja portów | Tak |
| Ilość otworów w tylnej ścianie | 5 |
| Ilość tack spawów | 2 |
| Grubość uchwytów montażowych | 1,5 mm |
| Ilość portów | 24 |
| Rozmiar | 19" |
| Wysokość teleinformatyczna | 1 U |
| Grubość pozostałych elementów | 1,2 mm |
| Waga | 2,48 kg |
| Wymiary | 242 x 482,6 x 44,45 mm |
| Materiał | Stal |
| Akcesoria w zestawie | Dławiki x2, Opaski zaciskowe, Śruby M6, Śruby M2, Tacka spawów, Uchwyty rack, Uchwyt kasety spawów |
| Kolor | Szary |

