

NEC AccuSync® AS222WM

Numer porządkowy: 60003496

NEC LCD 21.5" Desktop Display

21,5-calowy panoramiczny (16:9) monitor LCD z matrycą TFT TN cechuje się ekologiczną konstrukcją korzystając z technologii podwójnego podświetlenia przy zachowaniu przystępnej ceny. Atrakcyjnie zaprojektowany monitor posiada również wejście DVI-D.

Idealny monitor zarówno do zadań podstawowych jak i dla wymagających klientów.

GLÓWNE ZALETY

Przystępna ekologia - niskie zużycie mocy z najnowszą technologią LED podświetlenia, funkcja EcoMode oraz licznik carbon footprint / licznik carbon savings.

Technologia - Format 16:9 Full HD, ekran TN z technologią Rapid Response.

Ekologia i ergonomia - zgodność z najnowszymi normami, w tym TCO 6.0 i ISO 9241-307.

Mocowanie Vesa (100 mm) - umożliwia zainstalowanie monitora przy użyciu różnych rozwiązań montażowych.

Darmowe pobranie oprogramowania do zarządzania wieloma monitorami - dzięki NaViSet Administrator 2 można zarządzać wszystkimi podłączonymi monitorami z centralnej lokalizacji.



NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

- **WYŚWIETLACZ** Ma 21,5 cale w formacie 16:9 Full HD z technologią TN.
- **LEPSZA WYDAJNOŚĆ** W wysokiej rozdzielczości 1920x1080, w formacie 16:9, w 21,5 calach.
- **WEJŚCIA** Monitora pozwalają na podłączenie go na dwa sposoby, za pomocą DVI-D (cyfrowo) lub D-SUB (analogowo).



CECHY SPECJALNE

Automatyczna regulacja kontrastu, Energy Star 6.0, Kompatybilność z Windows 8, Licznik carbon savings, NaViSet Administrator 2, Technologia Rapid Responce



Użyteczna powierzchnia [cale/cm] Licznik Carbon footprint / Licznik carbon savings; Tryb ECO

Materiały ekologiczne Efektywny projekt mechaniczny w celu minimalizacji opakowania; Minimalne użycie szkodliwych materiałów

Normy ekologiczne Energy Star 6.0; EPEAT Silver; Zgodność z ErP; TCO 6.0

Dane techniczne NEC AccuSync® AS222WM

WYŚWIETLACZ	
Rodzaj panelu	WLED TN TFT
Wielkość ekranu [cale/cm]	21.5 / 54.62
Proporcje obrazu	16:9
Rozmiar plamki [mm]	0.248
Jasność [cd/m²]	250
Kontrast	1000:1
Kąty widzenia [°]	170 poziomo / 160 pionowo (CR 10:1); 176 poziomo / 170 pionowo (CR 5:1)
Czas reakcji [ms]	5
Ilość kolorów [Mln]	16.7
CZĘSTOTLIWOŚĆ SYNCHRONIZACJI	
Częstotliwość pozioma [kHz]	31.5 - 81.1
Częstotliwość pionowa [Hz]	56 - 76
ROZDZIELCZOŚĆ	
Rozdzielczość optymalna	1920 x 1080 przy 60 Hz
Obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA	
Cyfrowe	1 x DVI-D (z HDCP)
Analogowe	1 x VGA
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Pobór mocy [W]	18 (typ.); 13 (Tryb Eco); 27 (maks.)
Tryb Power Save [W]	0.35
Zasilanie	100-120 V/220-240 V; 0.45 A/0.25 A; zintegrowany zasilacz
WARUNKI OTOCZENIA	
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]	+5 do +35
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	20 do 80
Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]	10 do 85
Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]	-10 do 60
ERGONOMIA	
Regulacja wysokości [mm]	nie
Pochylenie ekranu w pionie [°]	-5 to +20
Obrót ekranu w poziomie [°]	nie
Ekran obrotowy (Pivot) [°]	nie
PARAMETRY MECHANICZNE	
Szerokość ramki [mm]	15; 14,7 (prawa i lewa); 16,8 (góra i dół)
Wymiary [mm]	507.4 x 364.7 x 205.1
Waga [kg]	4.1
Mocowanie VESA [mm]	100 x 100 (4 otwory)
DODATKOWE FUNKCJE	
Wersje kolorystyczne	Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
Zarządzanie kablami	tak
Złącze Kensington	tak
Plug and Play	VESA DDC2B; EDID Standard; VESA DDC2B
Głośniki	Wbudowane (1 W + 1 W)
Funkcje regulacji	Automatyczne dostosowanie; Blokada menu OSD; Czas wyświetlania OSD; Głośność; Informacje o monitorze; powrót do ustawień fabrycznych; Regulacja jasności; regulacja kontrastu; Resolution Notifier; system kontroli koloru; Tryb ekonomiczny; Tryb Expansion Mode; wybór języka OSD
Zawartość opakowania	Monitor; Kabel zasilający; Podręcznik użytkownika Kabel sygnałowy: VGA - VGA
Bezpieczeństwo i ergonomia	Energy Star 6.0; EPEAT Silver™; CE; ErP; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL lub CSA; ISO 9241-307 (pixel failure class 2)
Gwarancja	3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)