

# ASW-210

## BEZPRZEWODOWY DWUKANAŁOWY STEROWNIK 230 V AC DOPUSZKOWY

Moduł **ASW-210** przeznaczony do zdalnego włączania i wyłączenia urządzeń zasilanych z sieci 230 V AC. Działa w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2/ABAX**.

Sterownik posiada kompaktowe wymiary i przeznaczony jest do montażu dopuszkowego.

Urządzenie wyposażone jest w dwa wejścia sterujące przeznaczone do podłączenia np. przelączników ściennych (mono- i bistabilnych).

Konfiguracja i aktualizacja oprogramowania prowadzona jest zdalnie. W systemie **ABAX 2** komunikacja szyfrowana jest w standardzie AES.

- zdalne włączanie i wyłączenie urządzeń zasilanych z sieci 230 V AC
- 2 wejścia sterujące
- współpraca z:
  - kontrolerami systemu **ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280)** oraz retransmiterem **ARU-200**
  - **wkrótce** – kontrolerami systemu **ABAX (ACU-120 i ACU-270 – wersja 5.05 lub nowsza)**, centralą **INTEGRA 128-WRL** (wersja oprogramowania procesora obsługującego system ABAX 3.11 lub nowsza) oraz retransmiterem **ARU-100** (wersja 2.02 lub nowsza)
- zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:
  - w **ABAX 2**: do 1000 m (z **ACU-220** lub **ACU-280**)
  - w **ABAX**: do 500 m
- zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
- kompaktowe wymiary
- montaż dopuszkowy

