

INT-SF-W

Klawiatura strefowa **INT-SF-W** umożliwia sterowanie działaniem każdego systemu alarmowego opartego na centralach z rodzin: **INTEGRA** oraz **INTEGRA Plus**. Dla zachowania jednolitej linii wzorniczej elementów sterujących, klawiatura **INT-SF** polecana jest do zastosowania w systemach alarmowych wykorzystujących manipulatory: INT-KLFR, INT-TSI, INT-TSG oraz INT-KSG.

- podświetlenie klawiatury w kolorze białym
- sterowanie jedną strefą w systemie
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- diody LED pokazujące stan strefy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- funkcje kontroli dostępu
- przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną
- wejście do kontroli stanu drzwi
- dostępny w kolorze białym (**INT-SF-W**), czarnym (**INT-SF-B**), jasnym ze srebrną ramką (**INT-SF-SSW**), ciemnym ze srebrną ramką (**INT-SF-BSB**) i białym ze srebrną ramką (**INT-SF-WSW**)

| | |
|--|---------------|
| Napięcie zasilania (±15%) | 12 |
| Zakres temperatur pracy | -10°C...+55°C |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 20 |
| Maksymalny pobór prądu | 40 |
| Masa | 180 |
| Maksymalna wilgotność | 93±3% |
| Wymiary | 80 x 143 x 25 |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |
| Wyjście przekaźnikowe (obciążenie rezystancyjne) | 1 A / 30 V DC |