



## TB53W

Kamera HD 5Mpix 4w1,  
typu bullet

- Kamera 5Mpix do montażu wewnątrz / na zewnątrz
- Rozdzielczość do 5Mpix (2592 x 1944)
- do 20 kl./s dla 5Mpix
- Oświetlacz IR o zasięgu 20m
- Menu ekranowe OSD
- Dżojstik do ustawień OSD
- Obsługa standardów HD: AHD CVI, TVI oraz PAL
- Zasilanie 12 VDC



### Parametry techniczne TB53W

<b>Typ i materiał obudowy:</b>	bullet, metal
<b>Obiektyw:</b>	f=3.6mm
<b>Kąty widzenia:</b>	H: 90.0° V: 48.0° D: 109.1°
<b>Oświetlacz:</b>	- podczerwień, zasięg do 20 m
<b>Tryb nocny:</b>	- czarnobiały (oświetlacz podczerwieni)
<b>Rozdzielczość:</b>	5Mpix@25kl/s: 2880 x 1620 5Mpix@20kl/s: 2592 x 1944 5Mpix@12.5kl/s: 2592 x 1944 4Mpix: 2560 x 1440 1080p / 2Mpix: 1920 x 1080
<b>Ilość klatek:</b>	<b>TVI:</b> 5Mpix@20kl/s, 5Mpix@12.5kl/s, 4Mpix@30kl/s, 4Mpix@25kl/s, 1080p@30kl/s, 1080p@25kl/s <b>AHD:</b> 5Mpix@20kl/s, 4Mpix@30kl/s, 4Mpix@25kl/s, 1080p@30kl/s, 1080p@25kl/s <b>CVI:</b> 5Mpix@25kl/s, 4Mpix@30kl/s, 4Mpix@25kl/s, 1080p@30kl/s, 1080p@25kl/s <b>PAL:</b> 1/25s-1/50000s, NTSC: 1/30s- 1/50000s
<b>Funkcje kamery:</b>	DWDR, BLC, OSD
<b>Wyjście wideo:</b>	BNC, TVI/CVI/AHD/CVBS
<b>Temperatura pracy:</b>	-20°C ~ +55°C
<b>Klasa szczelności:</b>	IP67
<b>Wymiary:</b>	182 x 65 x 50 mm
<b>Zasilanie:</b>	12 VDC, 0.2A
<b>Pobór mocy:</b>	do 2.4W