

80 TT PREMU



- **Czasza dedykowana do instalacji indywidualnych**
- Stal galwanizowana 0,6mm, malowana
- Czteropunktowe połączenie czaszy z uchwytem
- Mocowanie stalowe wzmocnione włóknem szklanym
- Kolorystyka: biała, grafitowa i niebieska
- Średnica masztu: 32-60mm
- Kąt połowy mocy: 2,5 stopnia
- Dedykowany uchwyt ZEZ
- Spełnia normę odporności na wiatr IEC1114-2

80 TT PREMU solidna antena satelitarna nowej generacji. Antena dedykowana jest do budowy indywidualnych instalacji do odbioru telewizji satelitarnej m.in. w domkach jednorodzinnych.

Zysk na poziomie 36,8@10,7GHz i 38,1@12,7GHz pozwala na bezproblemowy odbiór sygnałów wszystkich polskich platform cyfrowych DVB-S/S2 (Astra, HotBird), w tym kanałów w jakości HD.

Przemysłna konstrukcja sprawia, że czasza **80 TT PREMU** bardzo dobrze sprawdza się w polskich warunkach atmosferycznych. Grubość blachy 0,6mm oraz bardzo trwale wykonane ze stali wiązanie anteny do masztu, pozwala uzyskać stabilny system odbioru nawet przy bardzo silnym wietrze (doskonały odbiór przy wietrze do 77km/h).

Antena **80 TT PREMU** posiada bardzo mały kąt połowy mocy (2,5 stopnia), co może być bardzo istotne do uzyskania poprawnego odbioru sygnałów z satelity 13E, z uwagi na jej bliskie sąsiedztwo z satelitą 10E.

Produkt dostępny jest w kolorze białym, grafitowym oraz niebieskim.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		80 TT PREMU
Typ	/	Offset
Kąt offsetu	°	26
Zakres częstotliwości pracy	GHz	10,70 – 12,75
Zysk	dBi	36,8@10,7 GHz 37,5@11,7 GHz 38,1@12,7 GHz
Wymiar reflektora	mm	730 x 800
Odległość ogniskowa	mm	467
F/ D	/	0,64
Efektywność	%	>70
Tworzywo reflektora	/	stal galwanizowana
Grubość reflektora	mm	0,6
Uchwyt/ mocowanie do czaszy	/	stal/ czteropunktowe
Zakres regulacji kąta elewacji	°	11-62
Zakres kątów azymutu	°	360
Średnica masztu	mm	32-60
Kąt połowy mocy w poziomie (-3dB)	°	2,5 dla 12,75 GHz
Kąt połowy mocy w pionie (-3dB)	°	2,6 dla 12,75 GHz
Odporność na wiatr:		
- dopuszczalna siła wiatru	km/h	77
- max siła wiatru		144
- niszcząca siła wiatru		216
Kolorystyka	/	biała, grafitowa, niebieska
Waga netto	kg	4,70
Opakowanie	/	karton

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl